

Lp.	Parametry techniczne koparko-ładowarki	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
1.	Producent		
2.	Model		
3.	Rok produkcji 2022, fabrycznie nowa.		
4.	Masa eksploatacyjna maszyny (maks. 8 700 kg.).		
5.	Długość transportowa maszyny (maks. 5,90 m.).		
6.	Rozstaw osi (maks. 2,25 m.).		
7.	Średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca (maks. 8,5 m.).		
8.	Silnik wysokoprężny o pojemności powyżej 3,5 l z turbodoładowaniem o mocy znamionowej (min. 100 KM.).		
9.	Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, z możliwością przełączenia napędu na jedną oś.		
10.	Norma emisji spalin STAGE V.		
11.	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu.		
12.	Skrzynia biegów typu Power Shift – przełączalna pod obciążeniem, ilość biegów w przód (min. 4) ilość biegów w tył (min.3).		
13.	Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się.		
14.	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową.		
15.	Wydajność pompy hydraulicznej (min. 150 l/min.).		
16.	Ciśnienie robocze układu hydraulicznego (min. 240 bar.).		
17.	Koła jezdne z oponami renomowanych producentów: przednie w rozmiarze 20" i tylne w rozmiarze 26".		
18.	Opony o przeznaczeniu do robót ziemnych.		
19.	Błotniki kół przednich i tylnych.		
20.	Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne.		
21.	Tylne światła zabezpieczone osłonami.		
22.	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z podkładkami gumowymi.		
23.	Kabina operatora zamknięta i wyciszona poziom hałasu (maks. 75 dB), z klimatyzacją i ogrzewaniem - spełniająca standardy ROPS/FOPS.		
24.	Obrotowy fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa.		
25.	Kabina wyposażona w wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczami i gumowymi dywanikami na podłodze lub podłoga		

	wykonana z odpornego na ścieranie oraz łatwego do utrzymania w czystości materiału		
26.	Zbiornik paliwa o pojemności (min. 150 l.) z korkiem wlewu zamykanym na klucz.		
27.	Główny wyłącznik prądu zasilania.		
28.	Akustyczny, ostrzegawczy sygnał załączonego biegu wstecznego.		
29.	Światła drogowe, kierunkowskazy oraz reflektory robocze zamontowane fabrycznie na kabinie maszyny.		
30.	Lusterka wsteczne zewnętrzne i wewnętrzne.		
31.	Światło ostrzegawcze typu „kogut”.		
32.	Skrzynia narzędziowa wraz z zestawem podstawowych narzędzi.		
33.	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa.		
34.	Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticków.		
35.	System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej.		
36.	Układ amortyzacji (stabilizacji) ramienia w czasie jazdy.		
37.	Łyżka ładowarkowa z zębami (otwierana), wielofunkcyjna 6 w 1 z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania. Mocowana na sworznie do ramion koparko – ładowarki.		
38.	Pojemność łyżki ładowarki (min. 1,0 m ³) szerokość łyżki (maks. 2,45 m.).		
39.	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej.		
40.	Wysokość załadunku (min. 3,15 m.).		
41.	Wysokość wyładunku (min. 2,65 m.).		
42.	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej (min. 3 000 kg.).		
43.	Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni lub joysticków.		
44.	Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego.		
45.	Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydrauliczne (teleskopowe).		
46.	Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu kopającym, umożliwiające szybką wymianę osprzętu.		
47.	Łyżka koparkowa z zębami i lemieszem o szerokości (min. 600 mm. łyżka w pełni kompatybilna z maszyną i wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy. Montowana na szybkozłącze.		
48.	Łyżka do skarpowania uchylna o szerokości (min. 1400 mm.) łyżka w pełni kompatybilna z maszyną i wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy. Montowana na szybkozłącze.		
49.	Kąt obrotu łyżki koparkowej min. (200°). Kąt obrotu ramienia koparkowego min. (175°).		
50.	Głębokość kopania (min. 5600 mm.).		

51.	Siła skrawania na łyżce koparkowej (min. 60 kN.).		
52.	Fabryczna instalacja niskiego ciśnienia do skarpówki uchyłnej.		
53.	Fabryczna linia wysokiego ciśnienia do osprzętu tj. młota wyburzeniowego.		
54.	Młot wyburzeniowy o masie eksploatacyjnej (min. 300 kg.) z końcówkami do młota: płaski, 2 groty, szpicak.		
55.	Dodatkowa łyżka kopiąca o szerokości (min. 300 mm.) łyżka w pełni kompatybilna z maszyną i wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy.		
GWARANCJA			
56.	Okres gwarancji wynosi (min. 36 miesięcy) lub mth (min. 2500 mth).		
57.	Gwarancja obejmuje autoryzowany serwis producenta w zakresie przeglądów i napraw w okresie udzielonej gwarancji (wraz z dojazdami serwisu do siedziby Zamawiającego, robocizną, wymianą części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych filtrów itp. wyłącznie na fabrycznie nowe zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi), szkolenia itd.		
SZKOLENIE			
58.	Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego min. 6 – godzinne szkolenia (wraz z jazdą próbną) 3 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi koparko-ładowarki.		

UWAGA:

- 1) w kolumnie 2 w miejscach wykropkowanych należy wpisać oferowane konkretne wartości,
- 2) w kolumnie 3 lub 4 należy odpowiednio wpisać znak „X”, zgodnie z parametrami oferowanego przedmiotu zamówienia,
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niespełniający ww. wymagań, o niższych wartościach lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

.....
(Podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej(ych)
do występowania w imieniu Wykonawcy)